

2. számú melléklet: A földgáz betáplálási-kiadási helyének műszaki paraméterei

Földgáztárolókra vonatkozó adatok:

Földalatti gáztárolók Betáplálási-kiadási pontjai						
Betáplálási-kiadási pont neve	Mérőkör száma és mérési módszer (P – mérőperem, U – ultrahangos)	Minőségmérő kromatográf száma Szállítói oldalról	Minőségmérő kromatográf száma Tárolói oldalról helyettesítő mérésként	Napi labormérés helyettesítő mérésként	Mérési kapacitás (em ³ /óra) ^{***}	
					Min.	Max.
UGS-2-SZOREG (UGS>TSO) KEALGYO03ONN)	MXI - U MXII - U	K-57-2	K-93-1	Krom. hiba esetén	8,3	1 042
UGS-2-SZOREG (TSO>UGS) (KEALGYO03FFN)	MXI - U MXII - U	K-57-2	K-93-1	Krom. hiba esetén	8,3	860
A kitárolási nyomást a szállító rendszer üzemállapotának függvényében kell biztosítani.						
Ki - be tárolási nyomások és kapacitások						
Betáplálási-kiadási pont neve	Jellemző nyomás (bar)		Felek által garantált nyomás (bar)	Közegáram em ³ /h 2016/2017 gázévre		
	Min	Max		Min	Max	
UGS-2-SZOREG (UGS>TSO) (KEALGYO03ONN)	45	63	63	8,3	1 042	
UGS-2-SZOREG (TSO>UGS) (KEALGYO03FFN)	42 (45)	63*	42 ¹ (45 ^{**})	8,3	529	

A ki- és betárolási jellemző nyomás értékeket és kapacitásértékeket a Felek szükség esetén módosítják.

Megjegyzés:

*A Társaság önkéntes alapon tájékoztatja a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőt, amennyiben tudomására jut, hogy a betárolási nyomás 55 bar fölé emelkedik az Átadás/átvételi ponton, azonban a Társaság részére ez nem jelent szerződéses kötelezettséget. Ezért a Kapcsolódó rendszerüzemeltető ezt kifejezetten tudomásul véve, a fenti tájékoztatás elmaradása esetére semmilyen kártérítési és egyéb igényt nem támaszt a Társasággal szemben.

250 em³/h feletti mennyiség esetén* a m³-es adatok 15 °C-on értendők